

## CERTIFICAT

COLLE À CARRELAGE  
Mortier colle

### ARDAFLEX PLUS (gris)

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED EP 01 après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

Le CSTB accorde à :

**La société** **BOSTIK**  
**12 Place de l'Iris - Tour Iris - La Défense 2**  
**FR - 92062 PARIS LA DEFENSE CEDEX**

**Usine de** **FR - 77170 COUBERT**

le droit d'usage de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED Colle à carrelage pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED et le référentiel mentionné ci-dessus.



106 MC 229

Décision n° 1418-106 MC 229 du 15 février 2011

*Cette décision annule et remplace la décision n° 1309-106 MC 229 du 17 septembre 2010*

**Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. La liste des certificats en cours de validité est tenue à jour et disponible sur le site internet [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)**

### CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

#### Classification : C2 - E

Caractéristiques conformes au référentiel de la certification pour l'emploi suivant :

- Chape à base de sulfate de calcium après primaire

conformément aux prescriptions de mise en œuvre définies dans chaque pays et, pour la France, dans le "Document de référence de la certification des colles à carrelage".

Ce certificat comporte 2 pages qui doivent être diffusées dans leur totalité.

#### Correspondant

Tél. : 01 64 68 84 06

E-mail : [mortiers@cstb.fr](mailto:mortiers@cstb.fr)

## CONDITIONS D'EMPLOI DU MORTIER COLLE ARDAFLEX PLUS (gris)

### DOMAINE D'EMPLOI

- Sols intérieurs et extérieurs
- Murs intérieurs
- Chape fluide à base de sulfate de calcium après primaire










### GÂCHAGE DU PRODUIT - OUVRABILITÉ DE LA PÂTE

- Taux de gâchage :  
de 24 à 26 % d'eau par rapport au poids de poudre (soit 6 l à 6,5 l d'eau pour un sac de 25 kg).
- Temps de repos : 5 min environ.
- Durée pratique d'utilisation : 3 h.
- Temps d'ajustabilité pratique sur chantier : 20 min environ.

### NATURE DES SUPPORTS

Supports visés dans les documents de mise en œuvre cités dans le « Document de référence de la certification des colles à carrelage ».

### PRÉPARATION DES SUPPORTS

| Support   | Préparations particulières   |
|---|--|
| Béton cellulaire  | ☺  |
| Chape fluide à base de sulfate de calcium   |   |
| Chape asphalte non sablée   |   |
| Traces de colle en sol  |   |
| Anciennes dalles plastiques semi-flexibles  |   |
| Ancien carrelage émaillé non poncé  |   |
| Ancienne peinture de sol  |   |
|  avec primaire spécifié dans la fiche d'emploi des primaires de la Société |  |
| ☺ application sans primaire   |  voir dispositions complémentaires ci-dessous   |

### DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES

#### Chape fluide à base de sulfate de calcium :

- Traitement de la périphérie en local E2 : bande de renfort ARDATOILE 120 marouflée dans ARDASEC (400 g/m<sup>2</sup>). Laisser sécher 3 h au moins, puis appliquer une seconde couche de ARDASEC (400 g/m<sup>2</sup>). Laisser sécher 16 h au moins.
- Produits de jointoiment associés :
  - sur sol chauffant : ARDAJOINT XL de la Société BOSTIK,
  - en local E2 : ARDAJOINT XL de la Société BOSTIK.