

# Certificat

## PLAQUES DE PLÂTRE

Cloisons, doublages et plafonds

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF Plaques de plâtre NF 081 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

**La société**            **ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE**  
**500 Rue Marcel Demouque Zone du Pôle Technologique Agroparc**  
**FR - 84915 AVIGNON CEDEX 9**

**Code usine**        **01/3**

le droit d'usage de la marque NF Plaques de plâtre pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

**Décision initiale d'admission n° PP/05/01 du 27/10/1983**

**Décision de renouvellement n°PP/05/66 du 05/05/2023**

**Cette décision se substitue à la décision n° PP/05/65 du 04/02/2022**

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable pendant 15 mois.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

### Selon la norme EN 520

Longueur, largeur et équerrage des plaques  
Largeur des amincis  
Absorption d'eau en surface et par immersion des plaques de type H1  
Dureté superficielle des plaques de type I

### Avec un niveau plus exigeant que la norme EN 520

Épaisseur des plaques  
Profondeur des amincis  
Résistance à la rupture par flexion, sens longitudinal et transversal  
Dureté superficielle des plaques de type A, H1, F


### Autres caractéristiques

Déformation sous charge, sens longitudinal et transversal  
Déformation résiduelle, sens longitudinal et transversal  
Masse surfacique

Ce certificat comporte 4 pages

Contact :  
[contacts-nf081@cstb.fr](mailto:contacts-nf081@cstb.fr)  
Tél. : 01 64 68 88 26

Par délégation  
du Président



Florian RASSE

Annexe du certificat

Décision n° PP/05/66 du 05/05/2023

**LISTE DES PRODUITS CERTIFIÉS**

GAMME COMMERCIALE : SINIAT

Référence commerciale	Type (1)	Forme des bords (2)	Épaisseur (mm)	Longueur (m)	Largeur (m)	Date d'effet	Spécifications particulières
PREGYPLAC Std	A	BA, BD	9,5	2,00 à 4,30	0,60 à 1,25	27/10/1983	-
PREGYROC AIR	I	BA	12,5	2,00 à 3,60	0,60 à 1,25	16/07/2008	OUI
PREGYPLAC A1	I	BA, BD	12,5	2,00 à 3,60	0,60 à 1,25	16/07/2008	-
PREGYFLAM A1	F-I	BA	15	2,00 à 3,60	0,60 à 1,25	16/07/2008	-
PREGYFLAM A1	F-I	BA	12,5	2,00 à 3,60	0,60 à 1,25	16/07/2008	OUI
PREGYPLAC BA 18 S	I	BA	18	2,00 à 3,60	0,90	14/05/2009	OUI
PREGYDRO BA 18 S	H1-I	BA	18	2,00 à 3,60	0,90	14/05/2009	OUI
PREGY XL BA13	A	BA	12,5	2,40 à 3,00	0,60 à 1,25	11/02/2016	OUI
PREGYPLAC DB BA13	A	BA	12,5	2,00 à 3,60	0,60 à 1,25	17/05/2017	OUI
SOLIDROC BA13	H1-I	BA	12,5	2,00 à 3,60	0,60 à 1,25	21/03/2018	OUI
PREGYDRO	H1	BA, BD	12,5	1,20 à 4,30	0,60 à 1,25	21/03/2018	-
PREGYPLAC Std	A	BA, BD	12,5	1,20 à 4,30	0,60 à 1,25	21/03/2018	-
PREGYROC AIR BA18S	I	BA	18	2,00 à 3,60	0,90	06/12/2019	OUI
PREGYPLAC BA 25S	I	BA	25	2,00 à 3,60	0,90	18/10/2021	OUI

(1) Les plaques de type "F" doivent présenter les mêmes caractéristiques que les plaques de type "A".  
Leur résistance au feu, qui ne peut être appréciée que par des essais sur ouvrages complets, n'est pas traitée par la norme NF EN 520 et la marque NF.

(2) BA : Bords amincis - BB : Bords biseautés - BD : Bords droits - BM : Bords mixtes

Annexe du certificat

Décision n° PP/05/66 du 05/05/2023

**SPÉCIFICATIONS PARTICULIÈRES**

Plaques de plâtre certifiées dans le cadre de l'Usage Élargi (Uel) et qui présentent des spécifications plus exigeantes que celles indiquées dans le référentiel de certification

Référence commerciale	Dureté superficielle	Résistance à la flexion SL (daN)	Résistance à la flexion ST (daN)	Déformation sous charge SL (mm)	Déformation sous charge ST (mm)	Déformation résiduelle SL (mm)	Déformation résiduelle ST (mm)
SOLIDROC BA13	-	-	-	<= 1,2 mm	-	-	-
PREGYROC AIR BA18S	-	-	-	<= 0,8 mm	-	-	-
PREGYFLAM A1 BA13	-	-	-	<= 1,5 mm	-	-	-
PREGYROC AIR BA13	-	-	-	<= 1,0 mm	-	-	-
PREGY XL BA13	-	-	-	<= 1,8 mm	-	-	-
PREGYPLAC BA 25S				<= 0,8 mm			
PREGYPLAC DB BA13	-	-	-	<= 1,5 mm	-	-	-
PREGYPLAC BA 18 S	-	-	-	<= 0,8 mm	-	-	-
PREGYDRO BA 18 S	-	-	-	<= 0,8 mm	-	-	-

\* SL : Sens longitudinal ; ST : Sens transversal

## Annexe du certificat

Décision n° PP/05/66 du 05/05/2023

**DISTRIBUTIONS**

Référence commerciale du fabricant	Marque commerciale du distributeur	Distributeur	Épaisseur (mm)	Date d'effet
PREGYPLAC Std	PLANODIS	ETEX France Building Performance	9,5-12,5	27/01/2016
PREGYPLAC Std BA13	GESPLAC BA13 Std	ETEX France Building Performance	12,5	23/02/2016
PREGYDRO BA13	GESPLAC BA13 Hydro	ETEX France Building Performance	12,5	23/02/2016
PREGYPLAC Std BA13	PRIMAPLAC Std	ETEX France Building Performance	12,5	23/02/2016
PREGYDRO BA13	PRIMAPLAC Hydro	ETEX France Building Performance	12,5	23/02/2016
PREGYDRO BA13	PLANODIS Hydro H1 BA13	ETEX France Building Performance	12,5	23/02/2016
PREGYDRO BA13	PREGYTOIT BA 13	ETEX France Building Performance	12,5	17/05/2017
PREGYPLAC Std	PLANODIS Arrivage	ETEX France Building Performance	12,5	21/03/2018
PREGYDRO BA13	PLANODIS SMART Hydro H1 BA13	ETEX France Building Performance	12,5	11/04/2018
PREGYPLAC dB BA13	RESIPLAC dB BA13	ETEX France Building Performance	12,5	03/11/2020
PREGYDRO BA13	RESIPLAC Hydro BA13	ETEX France Building Performance	12,5	03/11/2020
PREGYPLAC Std	RESIPLAC Std	ETEX France Building Performance	9,5-12,5	03/11/2020

# Certificate

## GYPSUM PLASTERBOARD

Partitions, lining and ceilings

CSTB hereby certifies that the above-mentioned product complies with the characteristics described in the certification reference system NF Gypsum plasterboard NF081 in force, following an assessment performed according to the inspection procedures set out in this reference system.

By virtue of the present decision, CSTB grants:

**The Company** **ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE**  
**500 Rue Marcel Demonque Zone du Pôle Technologique Agroparc**  
**FR - 84915 AVIGNON CEDEX 9**

**Plant code** **01/3**

the right to use the NF mark Gypsum plasterboard for the product covered under this decision, throughout its period of validity and under the conditions stipulated under the NF general requirements and the above-mentioned reference system.

**Decision of initial admission n° PP/05/01 dated 1983-10-27**

**Decision of renewal n° PP/05/66 dated 2023-05-05**

**This decision takes the place of the decision n° PP/05/65 dated 2022-02-04**

Except in case of withdrawal, suspension or modification, this certificate is valid for 15 months.

This valid certificate may be watched on the following web site <http://evaluation.cstb.fr> to check its validity.

## CERTIFIED CHARACTERISTICS

### As per standard EN 520

Length, width and boards squareness

Width of tapered edges

Surface water absorption and total water absorption for H1 type boards

Surface hardness for I type boards

### With a tougher level than the EN 520 standard

Boards thickness

Depth of tapered edges

Flexural breaking load, longitudinal and transverse direction

Surface hardness for type A, H1, F boards

### Other characteristics

Deflection under load, longitudinal and transverse direction

Residual deflection, longitudinal and transverse direction

Surface density

This certificate comprises 4 pages

Contact:

[contacts-nf081@cstb.fr](mailto:contacts-nf081@cstb.fr)

Tel.: +33 (0)1 64 68 88 26

For CSTB  
On behalf of the President



Florian RASSE

Appendix to the certificate

Decision n° PP/05/66 dated 2023-05-05

**LIST OF CERTIFIED PRODUCTS**

COMMERCIAL RANGE: SINIAT

Trade reference	Type (1)	Edge profiles (2)	Thickness (mm)	Length (m)	Width (m)	Effective date	Special specifications
PREGYPLAC Std	A	BA, BD	9,5	2,00 à 4,30	0,60 à 1,25	1983-10-27	-
PREGYROC AIR	I	BA	12,5	2,00 à 3,60	0,60 à 1,25	2008-07-16	OUI
PREGYPLAC A1	I	BA, BD	12,5	2,00 à 3,60	0,60 à 1,25	2008-07-16	-
PREGYFLAM A1	F-I	BA	15	2,00 à 3,60	0,60 à 1,25	2008-07-16	-
PREGYFLAM A1	F-I	BA	12,5	2,00 à 3,60	0,60 à 1,25	2008-07-16	OUI
PREGYPLAC BA 18 S	I	BA	18	2,00 à 3,60	0,90	2009-05-14	OUI
PREGYDRO BA 18 S	H1-I	BA	18	2,00 à 3,60	0,90	2009-05-14	OUI
PREGY XL BA13	A	BA	12,5	2,40 à 3,00	0,60 à 1,25	2016-02-11	OUI
PREGYPLAC DB BA13	A	BA	12,5	2,00 à 3,60	0,60 à 1,25	2017-05-17	OUI
SOLIDROC BA13	H1-I	BA	12,5	2,00 à 3,60	0,60 à 1,25	2018-03-21	OUI
PREGYDRO	H1	BA, BD	12,5	1,20 à 4,30	0,60 à 1,25	2018-03-21	-
PREGYPLAC Std	A	BA, BD	12,5	1,20 à 4,30	0,60 à 1,25	2018-03-21	-
PREGYROC AIR BA18S	I	BA	18	2,00 à 3,60	0,90	2019-12-06	OUI
PREGYPLAC BA 25S	I	BA	25	2,00 à 3,60	0,90	2021-10-18	OUI

(1) Type "F" plasterboards have the same characteristics as Type "A" ones. Their fire resistance, which can only be assessed by tests on complete structures, is not certified by the NF mark.

(2) BA: tapered edges – BB: bevelled edges – BD: Straight edges – BM: Mixed edges

Appendix to the certificate

Decision n° PP/05/66 dated 2023-05-05

**SPECIAL SPECIFICATIONS**

Gypsum plasterboards certified for Extended Usage (Uel) with tougher specifications than those indicated in the certification reference system

Trade reference	Surface hardness	Flexural breaking load LD (daN)	Flexural breaking load TD (daN)	Def. under load LD (mm)	Def. under load TD (mm)	Residual deflection LD (mm)	Residual deflection TD (mm)
SOLIDROC BA13	-	-	-	<= 1,2 mm	-	-	-
PREGYROC AIR BA18S	-	-	-	<= 0,8 mm	-	-	-
PREGYFLAM A1 BA13	-	-	-	<= 1,5 mm	-	-	-
PREGYROC AIR BA13	-	-	-	<= 1,0 mm	-	-	-
PREGY XL BA13	-	-	-	<= 1,8 mm	-	-	-
PREGYPLAC BA 25S				<= 0,8 mm			
PREGYPLAC DB BA13	-	-	-	<= 1,5 mm	-	-	-
PREGYPLAC BA 18 S	-	-	-	<= 0,8 mm	-	-	-
PREGYDRO BA 18 S	-	-	-	<= 0,8 mm	-	-	-

\* LD: Longitudinal direction; TD: Transverse direction

**Appendix to the certificate**

**Decision n° PP/05/66 dated 2023-05-05**

**DISTRIBUTIONS**

Holder trade reference	Distributor's trade brand	Distributor	Thickness (mm)	Effective date
PREGYPLAC Std	PLANODIS	ETEX France Building Performance	9,5-12,5	2016-01-27
PREGYPLAC Std BA13	GESPLAC BA13 Std	ETEX France Building Performance	12,5	2016-02-23
PREGYDRO BA13	GESPLAC BA13 Hydro	ETEX France Building Performance	12,5	2016-02-23
PREGYPLAC Std BA13	PRIMAPLAC Std	ETEX France Building Performance	12,5	2016-02-23
PREGYDRO BA13	PRIMAPLAC Hydro	ETEX France Building Performance	12,5	2016-02-23
PREGYDRO BA13	PLANODIS Hydro H1 BA13	ETEX France Building Performance	12,5	2016-02-23
PREGYDRO BA13	PREGYTOIT BA 13	ETEX France Building Performance	12,5	2017-05-17
PREGYPLAC Std	PLANODIS Arrivage	ETEX France Building Performance	12,5	2018-03-21
PREGYDRO BA13	PLANODIS SMART Hydro H1 BA13	ETEX France Building Performance	12,5	2018-04-11
PREGYPLAC dB BA13	RESIPLAC dB BA13	ETEX France Building Performance	12,5	2020-11-03
PREGYDRO BA13	RESIPLAC Hydro BA13	ETEX France Building Performance	12,5	2020-11-03
PREGYPLAC Std	RESIPLAC Std	ETEX France Building Performance	9,5-12,5	2020-11-03