

Certificat

Mortiers et produits connexes Colle à carrelage - Mortier Colle

MULTILIGHT (gris)

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **BOTAMENT MC BAUCHEMIE GmbH**
Am Kruppwald 6/8 - Postfach 101652 DE - 46216 BOTTRUP
Usine **DE - 46216 BOTTRUP**

le droit d'usage de la marque Mortiers et produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus. Les exigences générales de la marque QB se substituent aux exigences générales de la marque Certifié CSTB Certified à compter du 1^{er} octobre 2015. En outre, jusqu'à la fin de période transitoire arrêtée suivant les modalités définies dans les exigences générales de la marque QB, le droit d'usage de la marque Certifié CSTB Certified est maintenu.



117 MC 271

Décision de reconduction n° 2450-117 MC 271 du 22 mai 2017

Cette décision annule et remplace la décision n° 1994-117 MC 271 du 19 février 2015

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon la norme NF EN 12004 :

A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :

C2-S1 - EG

La caractéristique « G » est complémentaire à la norme produit NF EN 12004.

Autres caractéristiques :

- > Collage de carrelage sur plancher rayonnant électrique : **PRE Plancher Rayonnant Electrique**

Ce certificat comporte 1 page et 2 pages d'annexes.

Correspondant :
Courriel : mortiers@cstb.fr
Tél. : 01 61 44 81 38

Pour le CSTB
Le Directeur Technique

Charles BALOCHE

CONDITIONS D'EMPLOI DU MORTIER COLLE POUR INFORMATION
MULTILIGHT (gris)

DOMAINE D'EMPLOI

- Sols intérieurs et extérieurs
- PRE Plancher Rayonnant Electrique

conformément aux prescriptions de mise en œuvre définies dans chaque pays et, pour la France, dans le "Document de référence de la certification des colles à carrelage".

GÂCHAGE DU PRODUIT - OUVRABILITÉ DE LA PÂTE

- Taux de gâchage : de 52 à 54 % d'eau par rapport au poids de poudre (soit 7,8 l à 8,1 l d'eau pour un sac de 15 kg).
- Temps de repos : 3 min environ.
- Durée pratique d'utilisation : 3 h
- Temps d'ajustabilité pratique sur chantier : 15 min environ.

NATURE DES SUPPORTS

Supports visés dans les documents de mise en œuvre cités dans le « Document de référence de la certification des colles à carrelage ».

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES

Consommations :

La consommation est précisée en page 3 en fonction de l'ouvrage (sols intérieurs et extérieurs) et du revêtement (carreaux céramiques ou pierres naturelles).

MULTILIGHT (gris)

Consommations en kg de poudre par m² pour information


Les valeurs ci-après se substituent aux valeurs des documents de mise en œuvre cités dans le « Document de référence de la classification des colles à carrelage » en raison de la densité de la colle

SOLS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : pose de carreaux céramiques


Surface des carreaux (cm ²)	120 < S ≤ 1200	1200 < S ≤ 2200	2200 < S ≤ 3600
SOL INTÉRIEUR (exemple de spatule)	3 (U9, denture 8 x 10 x 20, demi lune Ø 20)	4 (denture 8 x 10 x 20, demi lune Ø 20)	5 (denture 8 x 10 x 20, demi lune Ø 20))
SOL EXTÉRIEUR (exemple de spatule)	4 (U9, denture 8 x 10 x 20, demi lune Ø 20)	4,5 (denture 8 x 10 x 20, demi lune Ø 20)	X

SOLS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : pose de pierres naturelles

Surface des pierres naturelles (cm ²)	120 < S ≤ 1200	1200 < S ≤ 2200	2200 < S ≤ 3600
SOL INTÉRIEUR (exemple de spatule)	3 (U9, denture 8 x 10 x 20, demi lune Ø 20)	4 (denture 8 x 10 x 20, demi lune Ø 20)	4,5 (denture 8 x 10 x 20, demi lune Ø 20)
SOL EXTÉRIEUR (exemple de spatule)	4 (U9, denture 8 x 10 x 20, demi lune Ø 20)	4,5 (denture 8 x 10 x 20, demi lune Ø 20)	5 (denture 8 x 10 x 20, demi lune Ø 20)



Simple encollage



Pose collée non admise