

# Certificat

## Mortiers et produits connexes Colle à carrelage - Adhésif

### ULTIBAT Adhésif pour pièces humides

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société** GIE IBANA  
13-15 rue Germaine Tailleferre FR - 75019 PARIS  
**Usine** FR - 01960 SERVAS

le droit d'usage de la marque Mortiers et produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus. Les exigences générales de la marque QB se substituent aux exigences générales de la marque Certifié CSTB Certified à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2015. En outre, jusqu'à la fin de période transitoire arrêtée suivant les modalités définies dans les exigences générales de la marque QB, le droit d'usage de la marque Certifié CSTB Certified est maintenu.



115 AD 545

**Décision d'admission n° 2829-115 AD 545 du 25 septembre 2018**

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon la norme NF EN 12004-1 :

A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :

**D2 - E**

Autres Caractéristiques :

- Adhérence sur ancien revêtement fermé en murs intérieurs :  
**Rénovation**

Ce certificat comporte 1 page et 1 page d'annexe.

**Correspondant :**  
Courriel : [mortiers@cstb.fr](mailto:mortiers@cstb.fr)  
Tél. : 01 61 44 81 38

Pour le CSTB  
Pour le Directeur Technique  
  
Yannick LEMOIGNE

**CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ADHESIF POUR INFORMATION**  
**ULTIBAT Adhésif pour pièces humides****DOMAINE D'EMPLOI**

- Murs intérieurs
- Ancien carrelage mural
- Ancienne peinture murale

conformément aux prescriptions de mise en œuvre définies dans chaque pays et, pour la France, dans le "Document de référence de la certification des colles à carrelage".

**OUVRABILITÉ DE LA PATE**

- Temps d'ajustabilité pratique sur chantier : 30 min environ.

**NATURE DES SUPPORTS**

Supports visés dans les documents de mise en œuvre cités dans le « Document de référence de la certification des colles à carrelage ».

**PREPARATION DES SUPPORTS**

Support	Préparations particulières
Ancien carrelage mural	☺ 📄
Ancienne peinture murale	☺
Béton cellulaire	☺
☺ application sans primaire	📄 voir dispositions complémentaires ci-dessous

**DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES****Ancien carrelage mural :**

La veille de la pose, une première couche de colle est appliquée à la lisseuse en fine épaisseur (1 à 2 mm : couche d'accrochage).