

Organisme certificateur Certification body



Certificat

Mortiers et produits connexes Colle à carrelage - Mortier Colle

OPTIM BETON MORTIER COLLE PRO (gris et blanc)

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société OPTIM BETON, S L

Ctra. Riudellots-Cassa, Km 3,8 ES - 17549 CAMPLLONG

Usine ES - 08620 SANT VICENÇ DELS HORTS

le droit d'usage de la marque Mortiers et produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



Décision de reconduction n° 2930-228 MC 469 du 01 octobre 2019 Cette décision se substitue à la décision n° 2718-228 MC 469 du 02 août 2017

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet http://evaluation.cstb.fr pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon la norme NF EN 12004-1:

A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :

C2 - E

<u>Autres caractéristiques</u>:

Adhérence sur anciens revêtements sans primaire en sols et en murs intérieurs : Rénovation sans primaire sur carrelage émaillé Ce certificat comporte 1 page et 1 page d'annexe.

Correspondant:

Courriel: mortiers@cstb.fr Tél.: 01 61 44 81 38

> Pour le CSTB Pour le Président

Edwige PARISEL



Organisme certificateur Certification body



Annexe du certificat

Décision n° 2930-228 MC 469 du 01 octobre 2019

CONDITIONS D'EMPLOI DU MORTIER COLLE POUR INFORMATION OPTIM BETON MORTIER COLLE PRO (gris et blanc)

DOMAINE D'EMPLOI

- Sols intérieurs et extérieurs
- · Murs intérieurs
- Rénovation sans primaire sur carrelage émaillé

conformément aux prescriptions de mise en œuvre définies dans chaque pays et, pour la France, dans le "Document de référence de la certification des colles à carrelage".

GÂCHAGE DU PRODUIT - OUVRABILITÉ DE LA PATE

- Taux de gâchage: de 27 à 29 % d'eau par rapport au poids de poudre (soit 6,8 l à 7,2 l d'eau pour un sac de 25 kg).
- Temps de repos : 5 min environ.
- Durée pratique d'utilisation : 2 h
- Temps d'ajustabilité pratique sur chantier : 30 min environ.

NATURE DES SUPPORTS

Supports visés dans les documents de mise en œuvre cités dans le « Document de référence de la certification des colles à carrelage ».

PREPARATION DES SUPPORTS

Support	Préparation particulière
Ancien carrelage émaillé non poncé	(3)
application sans primaire	