

# Certificat

**Mortiers et produits connexes**  
**Colle à carrelage - Mortier Colle**

Gedimat Performance Pro

**MORTIER COLLE AMELIORE DEFORMABLE (gris)**

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société** **GEDIMAT**  
**6-8 rue Louis Rouquier FR - 92300 LEVALLOIS-PERRET**  
**Usine** **FR - 59733 SAINT-AMAND-LES-EAUX**

le droit d'usage de la marque Mortiers et produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



114 MC 562

**Décision d'admission n° 3041-114 MC 562 du 22 février 2021**

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon la norme NF EN 12004-1 :

A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :

**C2-S1**

Autres caractéristiques :

- > Adhérence sur les chapes à base de sulfate de calcium après primaire : **Chape sulfate de calcium après primaire**
- > Collage de carrelage en façade : **Façade**
- > Collage de carrelage sur plancher rayonnant électrique : **PRE Plancher Rayonnant Electrique**
- > Adhérence sur anciens revêtements sans primaire en sols et en murs intérieurs : **Rénovation sans primaire sur carrelage émaillé**
- > Adhérence sur anciens revêtements sans primaire en sols intérieurs : **Rénovation sans primaire sur dalles plastiques semi-flexibles**

**Ce certificat comporte 1 page et 1 page d'annexe.**

**Correspondant :**  
Courriel : [mortiers@cstb.fr](mailto:mortiers@cstb.fr)  
Tél. : 01 61 44 81 38

Pour le CSTB  
Pour le Président

Edwige PARISEL

Annexe du certificat

Décision n° 3041-114 MC 562 du 22 février 2021

**CONDITIONS D'EMPLOI DU MORTIER COLLE POUR INFORMATION**

**Gedimat Performance Pro**  
**MORTIER COLLE AMELIORE DEFORMABLE (gris)**

DOMAINE D'EMPLOI

- Sols intérieurs et extérieurs
- Murs intérieurs
- Chape sulfate de calcium après primaire
- Façade et murs extérieurs
- PRE Plancher Rayonnant Electrique
- Rénovation sans primaire sur carrelage émaillé
- Rénovation sans primaire sur dalles plastiques semi-flexibles

GÂCHAGE DU PRODUIT - OUVRABILITÉ DE LA PATE

- Taux de gâchage : de 20 à 22 % d'eau par rapport au poids de poudre (soit 5 l à 5,5 l d'eau pour un sac de 25 kg).
- Temps de repos : aucun.
- Durée pratique d'utilisation : 3 h
- Temps d'ajustabilité pratique sur chantier : 35 min environ.

PREPARATION DES SUPPORTS

Support	Préparations particulières
Béton cellulaire	😊
Chape fluide à base de sulfate de calcium	👉📄
Traces de colle en sol	👉
Anciennes dalles plastiques semi-flexibles	😊
Ancien carrelage émaillé non poncé	😊
Ancienne peinture de sol	👉
 avec primaire spécifié dans la fiche d'emploi des primaires de la Société	
😊 application sans primaire	📄 voir dispositions complémentaires ci-dessous

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Chape fluide à base de sulfate de calcium :

- > Traitement de la périphérie en local E2 : bande de renfort ARMATURE RM marouflée dans Gedimat Performance Pro Sous-couche de Protection à l'Eau sous Carrelage (400 g/m²). Laisser sécher 3 h au moins, puis appliquer une seconde couche de Gedimat Performance Pro Sous Couche de Protection à l'eau sous Carrelage (400 g/m²). Laisser sécher 12 h au moins.
- > Produits de jointoiment associés :
  - sur sol chauffant : Gedimat Performance Pro Mortier joint de la Société GEDIMAT,
  - en local E2 : Gedimat Performance Pro Mortier Joint de la Société GEDIMAT.