

# Certificat

**Mortiers et produits connexes**  
**Colle à carrelage - Mortier Colle**

**INDIFLEX + (gris et blanc)**

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société** **MATERIAUX DE CONSTRUCTION DISTRIBUTION**  
**203 avenue de Colmar FR - 67100 STRASBOURG**  
**Usine** **FR - 44690 CHÂTEAU-THÉBAUD**

le droit d'usage de la marque Mortiers et produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



**281 MC 556**

**Décision de reconduction n° 3106-281 MC 556 du 06 avril 2021**

**Cette décision se substitue à la décision n° 2872-281 MC 556 du 16 mai 2019**

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon la norme NF EN 12004-1 :

A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :

**C2 - E**

Autres caractéristiques :

- > Adhérence sur anciens revêtements sans primaire en sols et en murs intérieurs : **Rénovation sans primaire sur carrelage émaillé**
- > Adhérence sur anciens revêtements sans primaire en sols intérieurs : **Rénovation sans primaire sur dalles plastiques semi-flexibles**

**Ce certificat comporte 1 page et 1 page d'annexe.**

**Correspondant :**  
Courriel : [mortiers@cstb.fr](mailto:mortiers@cstb.fr)  
Tél. : 01 61 44 81 38

Pour le CSTB  
Pour le Président



Edwige PARISEL

**CONDITIONS D'EMPLOI DU MORTIER COLLE POUR INFORMATION**  
**INDIFLEX + (gris et blanc)**

DOMAINE D'EMPLOI

- Sols intérieurs et extérieurs
- Murs intérieurs
- Rénovation sans primaire sur carrelage émaillé
- Rénovation sans primaire sur dalles plastiques semi-flexibles

GÂCHAGE DU PRODUIT - OUVRABILITÉ DE LA PATE

- Taux de gâchage : de 24 à 27 % d'eau par rapport au poids de poudre (soit 6 l à 6,8 l d'eau pour un sac de 25 kg).
- Temps de repos : 5 min environ.
- Durée pratique d'utilisation : 4 h
- Temps d'ajustabilité pratique sur chantier : 20 min environ.

PREPARATION DES SUPPORTS

| Support   | Préparation particulière |
|---|--------------------------|
| Béton cellulaire  | 😊                        |
| Chape asphalte non sablée   | 👉👉👉                      |
| Traces de colle en sol  | 👉👉👉                      |
| Anciennes dalles plastiques semi-flexibles                                    | 😊                        |
| Ancien carrelage émaillé non poncé  | 😊                        |
| Ancienne peinture de sol  | 👉👉👉                      |
| 👉👉👉 avec primaire spécifié dans la fiche d'emploi des primaires de la Société |                          |
| 😊 application sans primaire   |                          |