

# Certificat

## Mortiers et produits connexes Colle à carrelage - Mortier Colle

### 1054 TECHNOFLEX (gris et blanc)

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société** KALEKIM KIMYEVI MADDELER  
Firuzköy Mah. - Firuzköy Bulvari n°188/1 Avcilar TR - 34325 ISTANBUL  
**Usine** TR - 34325 ISTANBUL

le droit d'usage de la marque Mortiers et produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



271 MC 379

**Décision de reconduction n° 3143-271 MC 379 du 20 décembre 2021**  
**Cette décision se substitue à la décision n° 2917-271 MC 379 du 02 août 2019**

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon la norme NF EN 12004-1 :

A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :

**C2-S1 - E**

Autres caractéristiques :

- > Collage de carrelage en façade : **Façade**
- > Collage de carrelage sur plancher rayonnant électrique : **PRE Plancher Rayonnant Electrique**
- > Adhérence sur anciens revêtements sans primaire en sols et en murs intérieurs : **Rénovation sans primaire sur carrelage émaillé**

Ce certificat comporte 1 page et 1 page d'annexe.

**Correspondant :**  
Courriel : [mortiers@cstb.fr](mailto:mortiers@cstb.fr)  
Tél. : 01 61 44 81 38

Par délégation  
du Président

Florian RASSE

Annexe du certificat

Décision n° 3143-271 MC 379 du 20 décembre 2021

**CONDITIONS D'EMPLOI DU MORTIER COLLE POUR INFORMATION**  
**1054 TECHNOFLEX (gris et blanc)**

## DOMAINE D'EMPLOI

- Sols intérieurs et extérieurs
- Murs intérieurs
- Façade et murs extérieurs
- PRE Plancher Rayonnant Electrique
- Rénovation sans primaire sur carrelage émaillé

## GÂCHAGE DU PRODUIT - OUVRABILITÉ DE LA PATE

- Taux de gâchage :  
version grise : de 26 à 28 % d'eau par rapport au poids de poudre (soit 6,5 l à 7 l d'eau pour un sac de 25 kg),  
version blanche : de 27 à 29 % d'eau par rapport au poids de poudre (soit 6,8 l à 7,2 l d'eau pour un sac de 25 kg).
- Temps de repos : 5 min environ.
- Durée pratique d'utilisation : 6 h
- Temps d'ajustabilité pratique sur chantier : 30 min environ.

## PREPARATION DES SUPPORTS

Support	Préparation particulière
Béton cellulaire	☺
Ancien carrelage émaillé non poncé	☺
☺ application sans primaire	