

# Certificat

## Mortiers et produits connexes Colle à carrelage - Mortier Colle à double taux de gâchage

### PAM ECOGEL FLEX (gris)

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société** PROPAMSA S.A.U  
**Pol. Ind. Les Fallules ES - 08620 SANT-VICENÇ-DELS-HORTS**  
**Usine** ES - 08620 SANT-VICENÇ-DELS-HORTS

le droit d'usage de la marque Mortiers et produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



228 MC 606

**Décision d'admission n° 3186-228 MC 606 du 01 décembre 2022**

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon la norme NF EN 12004-1 :

A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :

**C2-S1 - E (consistance normale)**

**C2-S1 - EG (consistance fluide)**

La caractéristique « G » est complémentaire à la norme produit NF EN 12004-1.

Autres caractéristiques :

- > Collage de carrelage en façade : **Façade** (consistance normale)
- > Collage de carrelage sur plancher rayonnant électrique : **PRE Plancher Rayonnant Electrique**
- > Adhérence sur anciens revêtements sans primaire en sols : **Rénovation sans primaire sur carrelage émaillé**

Ce certificat comporte 1 page et 1 page d'annexe.

**Correspondant :**  
Courriel : [mortiers@cstb.fr](mailto:mortiers@cstb.fr)  
Tél. : 01 61 44 81 38

Par délégation  
du Président

Florian RASSE

Annexe du certificat

Décision n° 3186-228 MC 606 du 01 décembre 2022

**CONDITIONS D'EMPLOI DU MORTIER COLLE POUR INFORMATION**  
**PAM ECOGEL FLEX (gris)****DOMAINE D'EMPLOI**





- Sols intérieurs et extérieurs
- Murs intérieurs (consistance normale)
- Façade et murs extérieurs (consistance normale)
- PRE Plancher Rayonnant Electrique
- Rénovation sans primaire sur carrelage émaillé

La fonction "Réducteur de poussière" n'est pas examinée dans le cadre de la certification.

**GÂCHAGE DU PRODUIT - OUVRABILITÉ DE LA PATE**

- Taux de gâchage :
  - Consistance normale : de 29 à 31 % d'eau par rapport au poids de poudre (soit 7,2 l à 7,8 l d'eau pour un sac de 25 kg).
  - Consistance fluide : de 35 à 37 % d'eau par rapport au poids de poudre (soit 8,8 l à 9,2 l d'eau pour un sac de 25 kg).
- Temps de repos : 5 min environ.
- Durée pratique d'utilisation : 30 min
- Temps d'ajustabilité pratique sur chantier : 30 min environ.

**PREPARATION DES SUPPORTS**

Support	Préparation particulière
Béton cellulaire (consistance normale)	
Ancien carrelage émaillé non poncé	
 avec primaire spécifié dans la fiche d'emploi des primaires de la Société	
 application sans primaire	

**DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES****Façade :**

Le produit Borada Plus de module d'élasticité  $\leq 8\ 000$  MPa utilisé pour le jointoiment des carreaux permet de s'affranchir des joints de fractionnement en façade.