

# Certificat

## Mortiers et produits connexes Colle à carrelage - Adhésif

### CARROPATE LH3

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société** SIKA France SAS  
84 rue Edouard Vaillant FR - 93350 LE-BOURGET  
**Usine** FR - 59733 SAINT-AMAND-LES-EAUX

le droit d'usage de la marque Mortiers et produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



114 AD 609

#### Décision d'admission n° 3196-114 AD 609 du 21 décembre 2022

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon la norme NF EN 12004-1 :

A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :

**D2 - E**


Autres Caractéristiques :

- Adhérence sur ancien revêtement fermé en murs intérieurs :  
**Rénovation**

Ce certificat comporte 1 page et 1 page d'annexe.

**Correspondant :**  
Courriel : [mortiers@cstb.fr](mailto:mortiers@cstb.fr)  
Tél. : 01 61 44 81 38

Par délégation  
du Président



Florian RASSE

Annexe du certificat

Décision n° 3196-114 AD 609 du 21 décembre 2022

**CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ADHESIF POUR INFORMATION**  
**CARROPATE LH3**

## DOMAINE D'EMPLOI

- Murs intérieurs
- Ancien carrelage mural
- Ancienne peinture murale

## OUVRABILITÉ DE LA PATE

- Temps d'ajustabilité pratique sur chantier : 10 min environ.

## PREPARATION DES SUPPORTS

Support	Préparations particulières
Ancien carrelage mural	☺ 📄
Ancienne peinture murale	☺
Béton cellulaire	☺
☺ application sans primaire	📄 voir dispositions complémentaires ci-dessous

## DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Les carreaux émaillés sont dépolis pour éliminer le brillant de surface, puis dépoussiérés soigneusement.