

Certificat

Mortiers et produits connexes Colle à carrelage - Adhésif

510 PROLIMUR PATE

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société SIKA France SAS
84 rue Edouard Vaillant FR - 93350 LE-BOURGET
Usine FR - 59733 SAINT-AMAND-LES-EAUX

le droit d'usage de la marque Mortiers et produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



114 AD 608

Décision de reconduction n° xxx-114 AD 608 du 27 mars 2024

Cette décision se substitue à la décision n° 3197-114 AD 608 du 21 décembre 2022

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon la norme NF EN 12004-1 :

A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :

D2 - E


Autres Caractéristiques :

- Adhérence sur ancien revêtement fermé en murs intérieurs :
Rénovation

Ce certificat comporte 1 page et 1 page d'annexe.

Correspondant :
Courriel : mortiers@cstb.fr
Tél. : 01 61 44 81 38

Par déléation
du Président



Florian RASSE

Annexe du certificat

Décision n° 3261-114 AD 608 du 27 mars 2024

CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ADHESIF POUR INFORMATION
510 PROLIMUR PATE

DOMAINE D'EMPLOI

- Murs intérieurs
- Ancien carrelage mural
- Ancienne peinture murale

OUVRABILITÉ DE LA PATE

- Temps d'ajustabilité pratique sur chantier : 10 min environ.

PREPARATION DES SUPPORTS

Support	Préparations particulières
Ancien carrelage mural	☺ 📄
Ancienne peinture murale	☺
Béton cellulaire	☺
☺ application sans primaire	📄 voir dispositions complémentaires ci-dessous

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Les carreaux émaillés sont dépolis pour éliminer le brillant de surface, puis dépoussiérés soigneusement.