

# Certificat

**Mortiers et produits connexes**  
**Enduit de sol - Enduit de ragréage autolissant**

## ULTRAPLAN TURBO

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société** **MAPEI FRANCE**  
**29 avenue Léon Jouhaux - ZI du Terroir FR - 31140 SAINT-ALBAN**  
**Usine** **FR - 31140 SAINT-ALBAN**

le droit d'usage de la marque QB Mortiers et Produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus. Les exigences générales de la marque QB se substituent aux exigences générales de la marque Certifié CSTB Certified à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2015. En outre, jusqu'à la fin de période transitoire arrêtée suivant les modalités définies dans les exigences générales de la marque QB, le droit d'usage de la marque Certifié CSTB Certified est maintenu.

**84 S 90****Décision de reconduction n° 1012-84 S 90 du 19 juin 2017****Cette décision annule et remplace la décision n° 784-84 S 90 du 30 janvier 2015**

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

### CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :

**P4S R**

Autres caractéristiques :

Compatibilité de l'enduit avec les supports suivants :

- > Sol à base de liants hydrauliques
- > Rénovation sur carrelage

Ce certificat comporte 1 page et 1 page d'annexe.

**Correspondant :**  
Courriel : [mortiers@cstb.fr](mailto:mortiers@cstb.fr)  
Tél. : 01 61 44 81 38

Pour le CSTB  
Le Directeur Technique



Charles BALOCHE

**CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT POUR INFORMATION**

**ULTRAPLAN TURBO**

- Taux de gâchage : de 22 à 25 % d'eau (soit 5,5 à 6,25 l d'eau par sac de 25 kg).
- Temps de repos : aucun.
- Durée d'utilisation du mélange : 10 minutes avec un bon pouvoir autolissant.
- Délai d'ouverture au passage : 2 heures.

**EPAISSEURS D'APPLICATION ET PREPARATION DES SUPPORTS**

Support		Épaisseur d'application (mm)	Primaire	
			Dénomination	Consommation (g/m <sup>2</sup> )
Support à base de liants hydrauliques	très poreux	3* à 10	PRIMER G	100 à 200
	normalement poreux		ECOPRIM T	
	fermé			
Carrelage		3 à 10	MAPEPRIM SP	50 à 70
* 1 mm en locaux P2 avec revêtement résilient ou textile				

**CONDITIONS D'APPLICATION DES PRIMAIRES**

Dénomination	Délai de séchage	Mode d'application
PRIMER G	2 h (sec au toucher)	brosse ou rouleau
ECOPRIM T	30 min (sec au toucher)	
MAPEPRIM SP	2 h (sec au toucher)	

**Mélange du primaire MAPEPRIM SP**

Mélanger la totalité des 2 composants avec un malaxeur lent jusqu'à obtention d'une couleur uniforme.

**DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES**

**Locaux P4 et P4S**

Seuls les supports à base de liants hydrauliques neufs et anciens remis à nu et le carrelage existant sont visés en locaux P4 et P4S.

**Délai d'attente avant la pose d'un revêtement**

- revêtement plastique : 5 heures
- revêtement textile : 3 heures
- carrelage : 3 heures
- parquet collé : 12 heures