Organisme certificateur
Certification body

Certificat

Mortiers et produits connexes
Enduit de sol - Enduit de ragréage autolissant et de dressage fibré

PLANIFIBRE

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **PRB**
ZI de la Gare FR - 85150 LA MOTHE ACHARD
Usine **FR - 85150 LA MOTHE ACHARD**

le droit d'usage de la marque QB Mortiers et Produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus. Les exigences générales de la marque QB se substituent aux exigences générales de la marque Certifié CSTB Certified à compter du 1er octobre 2015. En outre, jusqu'à la fin de période transitoire arrêtée suivant les modalités définies dans les exigences générales de la marque QB, le droit d'usage de la marque Certifié CSTB Certified est maintenu.

49 S 93

Décision de reconduction n° 1058-49 S 93 du 17 mai 2018
Cette décision se substitue à la décision n° 945-49 S 93 du 19 juin 2017
Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.
Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet http://evaluation.cstb.fr pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :
P4S

Autres caractéristiques :

Compatibilité de l'enduit avec les supports suivants :

- Sol à base de liants hydrauliques
- PRE : Plancher Rayonnant Electrique*
- Support à base de bois ou panneaux dérivés*
- Rénovation sur carrelage*
- Rénovation sur dalles plastiques semi-flexibles*

conformément aux prescriptions de mise en œuvre définies dans chaque pays et, pour la France, dans le "Document de référence de la certification des enduits de sol".

* supports admis en locaux P2 ou P3 non visés en locaux P4 et P4S

Ce certificat comporte 1 page et 2 pages d'annexes.

Correspondant :
Courriel : mortiers@cstb.fr
Tél. : 01 61 44 81 38

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique

Yannick LEMOIGNE

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

cofrac
ACCRÉDITATION N°5-0010 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT ET DE DRESSAGE FIBRÉ POUR INFORMATION

PLANIFIBRE

- Taux de gâchage : de 24 à 26 % d'eau (soit 6 à 6,5 l d'eau par sac de 25 kg).
- Temps de repos : 2 min environ.
- Durée d'utilisation du mélange : 15 minutes avec un bon pouvoir autolissant.
- Délai d'ouverture au passage : 3 à 4 heures.

ÉPAISSEURS D'APPLICATION ET PRÉPARATION DES SUPPORTS

Support		Épaisseur d'application (mm)	Primaire	
			Dénomination	Consommation (g/m²)
Support à base de liants hydrauliques	très poreux	3 à 30	ACCROSOL ou ACCROSOL PLUS ou ACCROSOL AG	150 à 300 150 à 300 150 à 300
	normalement poreux			
	fermé		ACCROSOL PLUS ou ACCROSOL AG	150 à 300 150 à 300
Support à base de liants hydrauliques avec traces de colle *		3 à 10	ACCROSOL PLUS	100 à 150
Carrelage *				
Dalles plastiques semi-flexibles *				
Support à base de bois ou panneaux dérivés (1) *			ACCROSOL AG	150 à 300
* Supports admis en locaux P2 ou P3 non visés en locaux P4 et P4S				

CONDITIONS D'APPLICATION DES PRIMAIRES

Dénomination	Délai de séchage	Mode d'application
ACCROSOL	2 h sur supports à base de liants hydrauliques poreux 4 h sur supports fermés (film transparent - sec au toucher)	brosse, rouleau, pinceau ou raclette
ACCROSOL PLUS		
ACCROSOL AG		

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES

Locaux P4 et P4S

Seuls les supports à base de liants hydrauliques neufs et anciens remis à nu sont visés dans les locaux P4 et P4S.

(1) Support à base de bois ou panneaux dérivés

Calfeutrement des joints entre lames au moyen de PRB MASS CRYL PLUS. Interposer, en périphérie et autour des poteaux, une bande en matériau compressible (mousse de polyéthylène, par exemple) d'épaisseur de 3 mm au moins.

AUTRES DÉSIGNATIONS COMMERCIALES ET DISTRIBUTEURS POUR INFORMATION

PLANIFIBRE

Désignation commerciale de l'enduit de ragréage autolissant et de dressage fibré PLANIFIBRE	**Distributeur**
DELTAPRO Ragréage Fibré	GIE IBANA 13-15 rue Germaine Tailleferre FR-75019 PARIS
CERAMSTICK RAGREAGE SOL HP FIBRE	PRB ZI de la Gare FR-85150 LA MOTHE ACHARD
SOPREBA Ragréage Fibré Autolissant	SOPREBA SA ZI de Montmartre - 17 rue Puits Rochefort FR-42100 SAINT-ETIENNE