

Certificat

Mortiers et produits connexes

Enduit de sol - Enduit de ragréage autolissant et de dressage

UZIN NC 170

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société UZIN UTZ FRANCE SAS
4, rue du Président Coty FR - 02880 CROUY
Usine FR - 02880 CROUY

le droit d'usage de la marque QB Mortiers et Produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



148 S 38

Décision de reconduction n° 1095-148 S 38 du 18 février 2020

Cette décision se substitue à la décision n° 1094-148 S 38 du 02 août 2019

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :

P4S

Autres caractéristiques :

Compatibilité de l'enduit avec les supports suivants :

- > Sol à base de liants hydrauliques
- > PRE : Plancher Rayonnant Electrique*
- > Chape à base de sulfate de calcium*
- > Rénovation sur carrelage
- > Rénovation sur dalles plastiques semi-flexibles*

conformément aux prescriptions de mise en œuvre définies dans chaque pays et, pour la France, dans le "Document de référence de la certification des enduits de sol".

* supports admis en locaux P2 ou P3 non visés en locaux P4 et P4S

Ce certificat comporte 1 page et 1 page d'annexe.

Correspondant :
Courriel : mortiers@cstb.fr
Tél. : 01 61 44 81 38

Pour le CSTB
Pour le Président

Edwige PARISEL

CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT ET DE DRESSAGE POUR INFORMATION

UZIN NC 170

- Taux de gâchage : 26 % d'eau (soit 6,5 l d'eau par sac de 25 kg).
- Temps de repos : aucun.
- Durée d'utilisation du mélange : 20 minutes avec un bon pouvoir autolissant.
- Délai d'ouverture au passage : 2 heures.

EPAISSEURS D'APPLICATION ET PREPARATION DES SUPPORTS

Support	Épaisseur d'application (mm)	Primaire	
		Dénomination	Consommation (g/m ²)
Support à base de liants hydrauliques	3* à 30	UZIN PE 360 ou UZIN PE 375	80 à 150 100 à 150
		UZIN PE 260 ou UZIN PE 275	100 à 150 100 à 150
		Chape à base de sulfate de calcium	3 à 10 80 à 150 100 à 150
Support à base de liants hydrauliques avec traces de colle	3 à 30	UZIN PE 275	100 à 150
Carrelage	3 à 10	UZIN PE 280	70 à 100
Dalles plastiques semi-flexibles	3 à 30	UZIN PE 275	100 à 150
* 1 mm en locaux P2 avec revêtement résilient ou textile			

CONDITIONS D'APPLICATION DES PRIMAIRES

Dénomination	Délai de séchage	Mode d'application
UZIN PE 260	4 à 6 heures (sec au toucher)	rouleau mousse
UZIN PE 275	45 minutes (sec au toucher)	
UZIN PE 280		rouleau nylon ou rouleau peau de mouton à poils courts
UZIN PE 360	30 à 60 minutes (sec au toucher)	rouleau mousse
UZIN PE 375	30 minutes (sec au toucher)	

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Locaux annexes d'habitation individuelle

Dans les locaux annexes de l'habitation individuelle (garages privés, buanderies et celliers), l'enduit peut rester nu ou être revêtu d'une peinture de sol compatible avec cet enduit et adaptée à l'usage du local.

Locaux P4 et P4S

Seuls les supports à base de liants hydrauliques neufs et anciens remis à nu et le carrelage existant sont visés dans les locaux P4 et P4S.

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2

Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr

MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS