Organisme certificateur
*Certification body*

# Certificat

**Mortiers et produits connexes**
**Enduit de sol - Enduit de ragréage autolissant fibré**

## CARESOPLAN FIBRE

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société** **CARESO**
**29 rue du Colisée FR - 75008 PARIS**
**Usine** **FR - 26780 MALATAVERNE**

le droit d'usage de la marque QB Mortiers et Produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.

**33 S 195**

**Décision d'admission n° 1202-33 S 195 du 15 mars 2023**
Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.
Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet http://evaluation.cstb.fr pour en vérifier sa validité.

---

### CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon la norme NF EN 13813 :
- Comportement à la flexion et à la compression

Autres caractéristiques :
- Comportement en vue du classement P (P3 ; P3R ; P4S ou P4SR) :
  > à la cohésion par traction directe sur supports à base de liants hydrauliques
  > au test d'étalement
  > au choc coupant
  > à l'abrasion Taber
  > à la flexion et à la compression
  > option R si recouvrement rapide

**A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :**
**P3**

- Compatibilité de l'enduit avec les supports suivants :
  > Sol à base de liants hydrauliques
  > PRE : Plancher Rayonnant Electrique
  > Chape à base de sulfate de calcium
  > Support à base de bois ou panneaux dérivés
  > Rénovation sur carrelage
  > Rénovation sur dalles plastiques semi-flexibles
  > Chape asphalte sablée

**Ce certificat comporte 1 page et 1 page d'annexe.**

**Correspondant :**
Courriel : mortiers@cstb.fr
Tél. : 01 61 44 81 38

Par délégation
du Président

Florian RASSE

**CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT**
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

cofrac
ACCREDITATION N° 5-0010
List of sites and Scope available on / Listes des sites et portée disponibles sur WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

**Annexe du certificat** **Décision n° 1202-33 S 195 du 15 mars 2023**

## CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT FIBRÉ POUR INFORMATION

# CARESOPLAN FIBRE

- Taux de gâchage : de 23 à 25 % d'eau (soit 5,75 à 6,25 l d'eau par sac de 25 kg).
- Temps de repos : 5 min environ.
- Durée d'utilisation du mélange : 20 minutes avec un bon pouvoir autolissant.
- Délai d'ouverture au passage : 3 heures.

### EPAISSEURS D'APPLICATION ET PREPARATION DES SUPPORTS

| Support | | Épaisseur d'application (mm) | Primaire | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Dénomination | Consommation (g/m²) |
| Support à base de liants hydrauliques | très poreux | 3* à 20 | CARESOPRIM | 50 à 100 |
| | normalement poreux | | | 100 à 200 |
| | fermé | | | 50 à 100 |
| Chape à base de sulfate de calcium | | 3 à 20 | | 100 à 200 |
| Support à base de liants hydrauliques avec traces de colle | | | | |
| Carrelage | | | | |
| Dalles plastiques semi-flexibles | | | | |
| Support à base de bois ou panneaux dérivés (1) | | 5 à 20 | | 50 à 200 |
| Chape asphalte sablée | | 3 à 20 | | 100 à 200 |
| * 1 mm en locaux P2 avec revêtement résilient ou textile | | | | |

### CONDITIONS D'APPLICATION DES PRIMAIRES

| Dénomination | Délai de séchage | Mode d'application |
|---|---|---|
| CARESOPRIM | 45 minutes | Brosse ou rouleau |

### DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

(1) <u>Support à base de bois ou panneaux dérivés</u>

Le traitement du joint de 5 mm entre lames de parquet a été réalisé avec un mastic acrylique.