

## Organisme certificateur Certification body



## Certificat

#### Mortiers et produits connexes Enduit de sol - Enduit de ragréage

### LATICRETE LEVEL MAXI

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société Laticrete Europe Srl a socio unico

Via Paletti IT - 41051 CASTELNUOVO RANGONE (MO)

Usine IT - 41051 CASTELNUOVO RANGONE (MO)

le droit d'usage de la marque QB Mortiers et Produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



151 S 187

Décision de reconduction n° 1208-151 S 187 du 23 juin 2023 Cette décision se substitue à la décision n° 1144-151 S 187 du 15 février 2021

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet http://evaluation.cstb.fr pour en vérifier sa validité.

#### CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

#### Selon la norme NF EN 13813:

- Comportement à la flexion et à la compression

#### Autres caractéristiques :

- Comportement en vue du classement P (P3 ; P3R ; P4S ou P4SR) :
  - > à la cohésion par traction directe sur supports à base de liants hydrauliques
  - > au test d'étalement
  - > au choc coupant
  - > à l'abrasion Taber
  - > à la flexion et à la compression
  - > option R si recouvrement rapide

Ce certificat comporte 1 page et 1 page d'annexe.


#### Correspondant:

Courriel : mortiers@cstb.fr Tél. : 01 61 44 81 38

#### A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :

Р3

- Compatibilité de l'enduit avec les supports suivants :
  - > Sol à base de liants hydrauliques
  - > PRE: Plancher Rayonnant Electrique
  - > Rénovation sur carrelage







## Organisme certificateur Certification body



#### Annexe du certificat

Décision n° 1208-151 S 187 du 23 juin 2023

# CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ENDUIT DE RAGRÉAGE POUR INFORMATION LATICRETE LEVEL MAXI

• Taux de gâchage : de 22 à 24 % d'eau (soit 5,5 à 6 l d'eau par sac de 25 kg).

• Temps de repos : 3 min environ.

Durée d'utilisation du mélange : 20 minutes.
Délai d'ouverture au passage : 4 heures.

#### EPAISSEURS D'APPLICATION ET PREPARATION DES SUPPORTS

| Support                                  |                    | Épaisseur<br>d'application<br>(mm) | Primaire        |                     |
|--|--------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------|
|  |                    |                                    | Dénomination    | Consommation (g/m²) |
| Support à base de<br>liants hydrauliques | très poreux        | 3 à 30                             | PRIMER SUPERIOR | 150 à 200           |
|  | normalement poreux |                                    |                 |                     |
|  | fermé              |                                    |                 |                     |
| Carrelage                                |                    |                                    |                 |                     |

#### CONDITIONS D'APPLICATION DES PRIMAIRES

| Dénomination    | Délai de séchage     | Mode d'application |
|-----------------|----------------------|--------------------|
| PRIMER SUPERIOR | 1 h (sec au toucher) | rouleau            |