Organisme certificateur
Certification body

Certificat

Mortiers et produits connexes
Enduit de sol - Enduit de ragréage autolissant

Sikafloor®-330 Fibré Level

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **SIKA France SAS**
84 rue Edouard Vaillant FR - 93350 LE BOURGET
Usine **FR - 27240 DAMVILLE**

le droit d'usage de la marque QB Mortiers et Produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.

07 S 129

Décision de reconduction n° 1219-07 S 129 du 20 décembre 2023
Cette décision se substitue à la décision n° 1199-07 S 129 du 22 juillet 2022
Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.
Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet http://evaluation.cstb.fr pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon la norme NF EN 13813 :
- Comportement à la flexion et à la compression

Autres caractéristiques :
- Comportement en vue du classement P (P3 ; P3R ; P4S ou P4SR) :
  > à la cohésion par traction directe sur supports à base de liants hydrauliques
  > au test d'étalement
  > au choc coupant
  > à l'abrasion Taber
  > à la flexion et à la compression
  > option R si recouvrement rapide

A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :
P3

- Compatibilité de l'enduit avec les supports suivants :
  > Sol à base de liants hydrauliques
  > Support à base de bois ou panneaux dérivés
  > Rénovation sur carrelage
  > Rénovation sur dalles plastiques semi-flexibles
  > Chape asphalte sablée

Ce certificat comporte 1 page et 1 page d'annexe.

Correspondant :
Courriel : mortiers@cstb.fr
Tél. : 01 61 44 81 38

Pour le CSTB
Pour le Président

Nicolas RUAUX

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

cofrac
ACCREDITATION N° 5-0010
List of sites and Scope available on / Listes des sites et portée disponibles sur WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

Annexe du certificat **Décision n° 1219-07 S 129 du 20 décembre 2023**

CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT POUR INFORMATION

Sikafloor®-330 Fibré Level

- Taux de gâchage : 24 % d'eau (soit 6 l d'eau par sac de 25 kg).
- Temps de repos : aucun.
- Durée d'utilisation du mélange : 20 minutes avec un bon pouvoir autolissant.
- Délai d'ouverture au passage : 4 à 6 heures.

EPAISSEURS D'APPLICATION ET PREPARATION DES SUPPORTS

Support		Épaisseur d'application (mm)	Primaire	
			Dénomination	Consommation (g/m²)
Support à base de liants hydrauliques	très poreux	3* à 20	Sikafloor®-18 Primaire Universel	300 (en 2 passes)
	normalement poreux			100 à 250
	fermé			
Support à base de liants hydrauliques avec traces de colle		3 à 20	Sikafloor®-18 Primaire Universel ou Sikafloor®-13 Filling Primer	150 à 200 400 à 600
Carrelage		3 à 10	Sikafloor®-18 Primaire Universel	150 à 200
Dalles plastiques semi-flexibles			Sikafloor®-18 Primaire Universel ou Sikafloor®-13 Filling Primer	150 à 200 400 à 600
Support à base de bois ou panneaux dérivés (1)			Sikafloor®-13 Filling Primer	400 à 600
Chape asphalte sablée		3 à 20		
* 1 mm en locaux P2 avec revêtement résilient ou textile				

CONDITIONS D'APPLICATION DES PRIMAIRES

Dénomination	Délai de séchage	Mode d'application
Sikafloor®-18 Primaire Universel	2 h (sec au toucher - obtention d'un film transparent)	brosse, rouleau ou raclette
Sikafloor®-13 Filling Primer	30 min à 1 h	platoir métallique rectangulaire, raclette caoutchouc

Gâchage du primaire Sikafloor®-13 Filling Primer :

Dans un seau propre, verser la poudre dans l'eau propre puis mélanger avec un malaxeur électrique à vitesse lente (450t/min maxi) jusqu'à obtention d'une pâte fluide et homogène. Le mélange peut être utilisé pendant 30 minutes environ.

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

(1) Support à base de bois ou panneaux dérivés

Appliquer une passe de primaire Sikafloor®-13 Filling Primer en remplissant les joints entre lames jusqu'à affleurement puis appliquer en partie courante le primaire Sikafloor®-13 Filling Primer.