

Certificat

Mortiers et produits connexes Enduit de sol - Enduit de ragréage et de dressage

SERVOFIX F 210

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société KIESEL BAUCHEMIE GmbH
Wolf Hirth Strasse 2 - Postfach 708 DE - 73730 ESSLINGEN
Usine DE - 73730 ESSLINGEN

le droit d'usage de la marque QB Mortiers et Produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus. Les exigences générales de la marque QB se substituent aux exigences générales de la marque Certifié CSTB Certified à compter du 1^{er} octobre 2015. En outre, jusqu'à la fin de période transitoire arrêtée suivant les modalités définies dans les exigences générales de la marque QB, le droit d'usage de la marque Certifié CSTB Certified est maintenu.



118 S 102

Décision de reconduction n° 942-118 S 102 du 19 juin 2017
Cette décision annule et remplace la décision n° 797-118 S 102 du 30 janvier 2015

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :
P3 R

Ce certificat comporte 1 page et 2 pages d'annexes.

Correspondant :
Courriel : mortiers@cstb.fr
Tél. : 01 61 44 81 38

Autres caractéristiques :

Compatibilité de l'enduit avec les supports suivants :

- > Sol à base de liants hydrauliques
- > PRE : Plancher Rayonnant Electrique
- > Chape à base de sulfate de calcium
- > Rénovation sur carrelage

Pour le CSTB
Le Directeur Technique



Charles BALOCHE

CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ENDUIT DE RAGRÉAGE ET DE DRESSAGE POUR INFORMATION

SERVOFIX F 210

- Taux de gâchage : de 19 à 21 % d'eau (soit 4,75 à 5,25 l d'eau par sac de 25 kg).
- Temps de repos : 5 min environ.
- Durée d'utilisation du mélange : 20 minutes.
- Délai d'ouverture au passage : 3 heures.

EPAISSEURS D'APPLICATION ET PREPARATION DES SUPPORTS

Support		Épaisseur d'application (mm)	Primaire	
			Dénomination	Consommation (g/m ²)
Support à base de liants hydrauliques	très poreux	3 à 20	OKAMUL GG	150 à 200
	normalement poreux			
	fermé		OKATMOS UG 30	100 à 200
Chape à base de sulfate de calcium	200 à 250			
Carrelage				100 à 200

CONDITIONS D'APPLICATION DES PRIMAIRES

Dénomination	Délai de séchage	Mode d'application
OKATMOS UG 30	12 h (sec au toucher)	rouleau, pinceau ou raclette caoutchouc
OKAMUL GG	6 h (sec au toucher)	

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Délai d'attente avant la pose d'un revêtement

Revêtement plastique : 48 h

Carrelage : 12 h

Parquet collé : 72 h

AUTRE DÉSIGNATION COMMERCIALE ET DISTRIBUTEUR

SERVOFIX F 210

Désignation commerciale de l'enduit de ragréage et de dressage SERVOFIX F 210	Distributeur
SERVOFIX F210	KIESEL SARL CD 63 FR-67116 REICHSTETT