

Certificat

Mortiers et produits connexes Enduit de sol - Enduit de ragréage autolissant

RAGRESOL

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société CERMIX
BP 14 FR - 62240 DESVRES
Usine FR - 59750 FEIGNIES

le droit d'usage de la marque QB Mortiers et Produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus. Les exigences générales de la marque QB se substituent aux exigences générales de la marque Certifié CSTB Certified à compter du 1^{er} octobre 2015. En outre, jusqu'à la fin de période transitoire arrêtée suivant les modalités définies dans les exigences générales de la marque QB, le droit d'usage de la marque Certifié CSTB Certified est maintenu.



Décision de reconduction n° 966-59 S 41 du 19 juin 2017

Cette décision annule et remplace la décision n° 909-59 S 41 du 23 septembre 2016

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :
P3

Autres caractéristiques :

Compatibilité de l'enduit avec les supports suivants :

- > Sol à base de liants hydrauliques

Ce certificat comporte 1 page et 1 page d'annexe.

Correspondant :
Courriel : mortiers@cstb.fr
Tél. : 01 61 44 81 38

Pour le CSTB
Le Directeur Technique



Charles BALOCHE

CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT POUR INFORMATION

RAGRESOL

- Taux de gâchage : de 20,5 à 23,5 % d'eau (soit 5,13 à 5,88 l d'eau par sac de 25 kg).
- Temps de repos : aucun.
- Durée d'utilisation du mélange : 20 minutes avec un bon pouvoir autolissant.
- Délai d'ouverture au passage : 2 à 4 heures.

EPAISSEURS D'APPLICATION ET PREPARATION DES SUPPORTS

| Support | | Épaisseur d'application (mm) | Primaire | |
|--|--------------------|------------------------------|--------------|----------------------------------|
| | | | Dénomination | Consommation (g/m ²) |
| Support à base de liants hydrauliques | très poreux | 3* à 10 | CERMIFILM | 100 à 200 |
| | normalement poreux | | | |
| | fermé | | | |
| * 1 mm en locaux P2 avec revêtement résilient ou textile | | | | |

CONDITIONS D'APPLICATION DES PRIMAIRES

| Dénomination | Délai de séchage | Mode d'application |
|--------------|--------------------------|--------------------|
| CERMIFILM | 2 à 3 h (sec au toucher) | brosse ou rouleau |