

Certificat

Mortiers et produits connexes Mortier d'enduit monocouche

MONODECOR GM

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société ParexGroup S.A.
19 Place de la Résistance - CS 50053 FR - 92445 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX
Usine FR - 69780 SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU

le droit d'usage de la marque QB Mortiers et Produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



75 M 167

Décision de reconduction n° 1365-75 M 167 du 21 octobre 2019
Cette décision se substitue à la décision n° 1175-75 M 167 du 30 juin 2017

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon la norme EN 998-1 :

Mortier d'enduit monocouche OC

Autres Caractéristiques :

A ce Certificat QB est attachée la catégorie de l'enduit suivante :

OC 3

Ce classement, tel que spécifié dans le NF DTU 26.1 P1-2 (§8.2.3.3), permet d'assurer la compatibilité de l'enduit avec les supports suivants :

Type de maçonnerie à enduire (exemples)

Rt3 Éléments de résistance à l'arrachement élevée
(Blocs de béton de granulats courants, briques)

Ce certificat comporte 1 page et 1 page d'annexe.

Correspondant :
Courriel : mortiers@cstb.fr
Tél. : 01 61 44 81 38

Pour le CSTB
Pour le Président

Edwige PARISEL

CARACTERISTIQUES ET CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ENDUIT POUR INFORMATION**MONODECOR GM****CARACTERISTIQUES**

- Résistance à la compression : classe CS IV
- Capillarité : classe W2
- Rétention d'eau : forte

PREPARATION PARTICULIERE DES SUPPORTS

- Béton non absorbant :
- soit : Projection préalable d'un grain de MONODECOR GM gâché avec ajout à l'eau de 0,5 litre de 751 LANKOLATEX ou équivalent (après accord du fabricant de l'enduit) par sac de 30 kg.
 - soit : Gobetis d'adhérence MICRO-GOBETIS 3000 prêt à l'emploi, appliqué à la brosse ou au rouleau (250 à 350 g/m²). La projection de l'enduit est effectuée après séchage du gobetis d'adhérence (1 h à 24 h suivant les conditions atmosphériques).

MISE EN OEUVRE

Taux de gâchage : 14,5 à 16,5 %

| Application | Malaxage | Temps de malaxage (en minutes) |
|---|-----------------|---|
| (Manuelle) | | |
| Pot de projection | Bétonnière | 5 |
| Machine à projeter à gâchage discontinu (machine à mortier) | | 5 |

FINITIONS

| | Consommation minimale (en kg/m²) |
|--|--|
| Rustique (brut de projection) ou rustique écrasé | 22 |
| Gratté | 25 |
| Taloché | 22 |