

Certificat

PLAQUES DE PLÂTRE

Cloisons, doublages et plafonds

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF Plaques de plâtre NF 081 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **PLACOPLATRE**
Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris
FR - 92400 COURBEVOIE

Code usine **02/3**

le droit d'usage de la marque NF Plaques de plâtre pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision initiale d'admission n° PP/02/01 du 27/10/1983

Décision d'admission complémentaire n° PP/02/65 du 21/03/2022

Cette décision se substitue à la décision n° PP/02/64 du 04/02/2022

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable pendant 15 mois.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon la norme EN 520

Longueur, largeur et équerrage des plaques
Largeur des amincis
Absorption d'eau en surface et par immersion des plaques de type H1
Dureté superficielle des plaques de type I

Avec un niveau plus exigeant que la norme EN 520

Épaisseur des plaques
Profondeur des amincis
Résistance à la rupture par flexion, sens longitudinal et transversal
Dureté superficielle des plaques de type A, H1, F


Autres caractéristiques

Déformation sous charge, sens longitudinal et transversal
Déformation résiduelle, sens longitudinal et transversal
Masse surfacique

Ce certificat comporte 5 pages

Contact :
contacts-nf081@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 88 26

Par délégation
du Président



Florian RASSE

Annexe du certificat

Décision n° PP/02/65 du 21/03/2022

LISTE DES PRODUITS CERTIFIÉS

Référence commerciale	Type (1)	Forme des bords (2)	Épaisseur (mm)	Longueur (m)	Largeur (m)	Date d'effet	Spécifications particulières
PLACODUR	I	BA, BB, BD	12,5	2,00 à 3,60	0,60 à 1,25	27/10/1983	-
LISAPLAC	A	BA	12,5	2,00 à 3,60	0,60 à 1,25	30/06/1999	-
LISAFLAM	F	BA	15	2,00 à 3,60	0,60 à 1,25	30/06/1999	-
PLACOPLATRE	A	BA, BB, BD	9,5-15	2,00 à 3,60	0,60 à 1,25	20/05/2003	-
PLACOMARINE	H1	BA, BB, BD	12,5	1,25 à 4,00	0,60 à 1,25	17/01/2022	-
PLACOPLATRE	A	BA, BB, BD	12,5	1,25 à 4,00	0,60 à 1,25	17/01/2022	-
PLACOMARINE PREMIUM	H1	BA	12,5	2,00 à 4,00	0,60 à 1,25	19/10/2004	-
PLACOFLAM	F	BA, BB, BD	12,5-15	2,00 à 3,60	0,60 à 1,25	20/05/2005	-
PLACOPREMIUM	A	BA	12,5	2,00 à 4,00	0,60 à 1,25	18/12/2007	-
PLACOPLATRE	A	BA	18	2,00 à 4,00	0,60 à 1,25	21/06/2007	-
PLACOMARINE	H1	BA	18	2,00 à 4,00	0,60 à 1,25	21/06/2007	-
PLACODUR	I	BA	18	2,00 à 4,00	0,60 à 1,25	21/06/2007	-
PLACO PHONIQUE	A	BA	12,5	2,00 à 4,00	0,60 à 1,25	17/12/2009	-
LISAFLAM HD	F-I	BA	12,5	2,00 à 3,60	1,20	05/11/2010	-
PLACOPLATRE BA 25 Std	A	BA	25	2,00 à 3,60	0,60 à 1,20	09/01/2012	-
PLACOPLATRE BA 25 Marine	H1	BA	25	2,00 à 3,60	0,60 à 1,20	09/01/2012	-
PLACO ACTIV'AIR	A	BA	12,5	2,00 à 4,00	0,60 à 1,20	15/06/2012	-
PLACOPLATRE BA 25 ACTIV'AIR	A	BA	25	2,00 à 4,00	0,60 à 1,20	15/06/2012	-
PLACOPLATRE BA 18S	I	BA	18	2,00 à 4,00	0,90	23/09/2013	OUI
PLACOPLATRE BA 18S Marine	H1-I	BA, BD	18	2,00 à 4,00	0,60 à 0,90	10/06/2014	OUI
4PRO 13	A	4BA	12,5	2,00 à 3,60	0,60 à 1,20	29/06/2018	OUI
4PRO PREMIUM 13	A	4BA	12,5	2,00 à 3,60	0,60 à 1,20	29/06/2018	OUI

Annexe du certificat

Décision n° PP/02/65 du 21/03/2022

Référence commerciale	Type (1)	Forme des bords (2)	Épaisseur (mm)	Longueur (m)	Largeur (m)	Date d'effet	Spécifications particulières
4PRO Activ'Air	A	4BA	12,5	2,40 à 3,00	1,20	14/03/2019	OUI
BATIPLAC 13 MULTI+	H1-I	BA	12,5	2,00 à 4,00	0,60 à 1,20	21/03/2022	-

(1) Les plaques de type "F" doivent présenter les mêmes caractéristiques que les plaques de type "A".
Leur résistance au feu, qui ne peut être appréciée que par des essais sur ouvrages complets, n'est pas traitée par la norme NF EN 520 et la marque NF.

(2) BA : Bords amincis - BB : Bords biseautés - BD : Bords droits - BM : Bords mixtes

Annexe du certificat

Décision n° PP/02/65 du 21/03/2022

SPÉCIFICATIONS PARTICULIÈRES

Plaques de plâtre certifiées dans le cadre de l'Usage Élargi (Uel) et qui présentent des spécifications plus exigeantes que celles indiquées dans le référentiel de certification

Référence commerciale	Dureté superficielle	Résistance à la flexion SL (daN)	Résistance à la flexion ST (daN)	Déformation sous charge SL (mm)	Déformation sous charge ST (mm)	Déformation résiduelle SL (mm)	Déformation résiduelle ST (mm)
PLACOPLATRE BA 18S	-	-	-	<= 0,8 mm	-	-	-
PLACOPLATRE BA 18S Marine	-	-	-	<= 0,8 mm	-	-	-

* SL : Sens longitudinal ; ST : Sens transversal

Plaques de plâtre à 4 bords amincis : Spécifications des bords transversaux

Référence commerciale	Largeur des amincis mini (mm)	Largeur des amincis maxi (mm)	Profondeur des amincis mini (mm)	Profondeur des amincis maxi (mm)
4PRO 13	45	80	0,8	2,3
4PRO PREMIUM 13	45	80	0,8	2,3
4PRO Activ'Air	45	80	0,8	2,3

Annexe du certificat

Décision n° PP/02/65 du 21/03/2022

DISTRIBUTIONS

Référence commerciale du fabricant	Marque commerciale du distributeur	Distributeur	Épaisseur (mm)	Date d'effet
PLACOPLATRE	PLASTERPLAC	PLACOPLATRE	9,5-12,5-15	-
PLACOPLATRE	GYPROC A	PLACOPLATRE	9,5-12,5-15	-
PLACOPLATRE	BATIPLAC	PLACOPLATRE	9,5-12,5	-
PLACOPLATRE	VISTA PLAQUE	PLACOPLATRE	9,5-12,5	-
PLACODUR	PLASTERDUR	PLACOPLATRE	12,5-15	-
PLACODUR	GYPROC HD	PLACOPLATRE	12,5-15	-
PLACOFLAM	PLASTERFEU	PLACOPLATRE	12,5-15	-
PLACOFLAM	GYPROC SF	PLACOPLATRE	12,5-15	-
PLACOMARINE	PLASTERPLAC HYDRO	PLACOPLATRE	12,5	-
PLACOMARINE	GYPROC WR	PLACOPLATRE	12,5	-
PLACOMARINE	BATIPLAC 13 HYDRO	PLACOPLATRE	12,5	-
PLACOMARINE	VISTA PLAQUE 13 HYDRO	PLACOPLATRE	12,5	-
PLACOPHONIQUE BA 13	BATIPLAC 13 ACOUSTIQUE	PLACOPLATRE	12,5	-
PLACOPREMIUM BA 13	BATIPLAC 13 Finition	PLACOPLATRE	12,5	18/12/2007
PLACOPLATRE	DRYPLAC 13	PLACOPLATRE	12,5	12/05/2016
PLACOFLAM	BATIPLAC 13 Feu	PLACOPLATRE	12,5	23/09/2016

Certificate

GYPSUM PLASTERBOARD

Partitions, lining and ceilings

CSTB hereby certifies that the above-mentioned product complies with the characteristics described in the certification reference system NF Gypsum plasterboard NF081 in force, following an assessment performed according to the inspection procedures set out in this reference system.

By virtue of the present decision, CSTB grants:

The Company **PLACOPLATRE**
Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris
FR - 92400 COURBEVOIE

Plant code **02/3**

the right to use the NF mark Gypsum plasterboard for the product covered under this decision, throughout its period of validity and under the conditions stipulated under the NF general requirements and the above-mentioned reference system.

Decision of initial admission n° PP/02/01 dated 1983-10-27

Decision of additional admission n° PP/02/65 dated 2022-03-21

This decision takes the place of the decision n° PP/02/64 dated 2022-02-04

Except in case of withdrawal, suspension or modification, this certificate is valid for 15 months.

This valid certificate may be watched on the following web site <http://evaluation.cstb.fr> to check its validity.

CERTIFIED CHARACTERISTICS

As per standard EN 520

Length, width and boards squareness
Width of tapered edges
Surface water absorption and total water absorption for H1 type boards
Surface hardness for I type boards

With a tougher level than the EN 520 standard

Boards thickness
Depth of tapered edges
Flexural breaking load, longitudinal and transverse direction
Surface hardness for type A, H1, F boards

Other characteristics

Deflection under load, longitudinal and transverse direction
Residual deflection, longitudinal and transverse direction
Surface density

This certificate comprises 5 pages

Contact:
contacts-nf081@cstb.fr
Tel.: +33 (0)1 64 68 88 26

For CSTB
On behalf of the President



Florian RASSE

Appendix to the certificate

Decision n° PP/02/65 dated 2022-03-21

LIST OF CERTIFIED PRODUCTS

Trade reference	Type (1)	Edge profiles (2)	Thickness (mm)	Length (m)	Width (m)	Effective date	Special specifications
PLACODUR	I	BA, BB, BD	12,5	2,00 à 3,60	0,60 à 1,25	1983-10-27	-
LISAPLAC	A	BA	12,5	2,00 à 3,60	0,60 à 1,25	1999-06-30	-
LISAFLAM	F	BA	15	2,00 à 3,60	0,60 à 1,25	1999-06-30	-
PLACOPLATRE	A	BA, BB, BD	9,5-15	2,00 à 3,60	0,60 à 1,25	2003-05-20	-
PLACOMARINE	H1	BA, BB, BD	12,5	1,25 à 4,00	0,60 à 1,25	2022-01-17	-
PLACOPLATRE	A	BA, BB, BD	12,5	1,25 à 4,00	0,60 à 1,25	2022-01-17	-
PLACOMARINE PREMIUM	H1	BA	12,5	2,00 à 4,00	0,60 à 1,25	2004-10-19	-
PLACOFLAM	F	BA, BB, BD	12,5-15	2,00 à 3,60	0,60 à 1,25	2005-05-20	-
PLACOPREMIUM	A	BA	12,5	2,00 à 4,00	0,60 à 1,25	2007-12-18	-
PLACOPLATRE	A	BA	18	2,00 à 4,00	0,60 à 1,25	2007-06-21	-
PLACOMARINE	H1	BA	18	2,00 à 4,00	0,60 à 1,25	2007-06-21	-
PLACODUR	I	BA	18	2,00 à 4,00	0,60 à 1,25	2007-06-21	-
PLACO PHONIQUE	A	BA	12,5	2,00 à 4,00	0,60 à 1,25	2009-12-17	-
LISAFLAM HD	F-I	BA	12,5	2,00 à 3,60	1,20	2010-11-05	-
PLACOPLATRE BA 25 Std	A	BA	25	2,00 à 3,60	0,60 à 1,20	2012-01-09	-
PLACOPLATRE BA 25 Marine	H1	BA	25	2,00 à 3,60	0,60 à 1,20	2012-01-09	-
PLACO ACTIV'AIR	A	BA	12,5	2,00 à 4,00	0,60 à 1,20	2012-06-15	-
PLACOPLATRE BA 25 ACTIV'AIR	A	BA	25	2,00 à 4,00	0,60 à 1,20	2012-06-15	-
PLACOPLATRE BA 18S	I	BA	18	2,00 à 4,00	0,90	2013-09-23	OUI
PLACOPLATRE BA 18S Marine	H1-I	BA, BD	18	2,00 à 4,00	0,60 à 0,90	2014-06-10	OUI
4PRO 13	A	4BA	12,5	2,00 à 3,60	0,60 à 1,20	2018-06-29	OUI
4PRO PREMIUM 13	A	4BA	12,5	2,00 à 3,60	0,60 à 1,20	2018-06-29	OUI

Appendix to the certificate

Decision n° PP/02/65 dated 2022-03-21

Trade reference	Type (1)	Edge profiles (2)	Thickness (mm)	Length (m)	Width (m)	Effective date	Special specifications
4PRO Activ'Air	A	4BA	12,5	2,40 à 3,00	1,20	2019-03-14	OUI
BATIPLAC 13 MULTI+	H1-I	BA	12,5	2,00 à 4,00	0,60 à 1,20	2022-03-21	-

(1) Type "F" plasterboards have the same characteristics as Type "A" ones. Their fire resistance, which can only be assessed by tests on complete structures, is not certified by the NF mark.

(2) BA: tapered edges – BB: bevelled edges – BD: Straight edges – BM: Mixed edges

Appendix to the certificate

Decision n° PP/02/65 dated 2022-03-21

SPECIAL SPECIFICATIONS

Gypsum plasterboards certified for Extended Usage (Uel) with tougher specifications than those indicated in the certification reference system

Trade reference	Surface hardness	Flexural breaking load LD (daN)	Flexural breaking load TD (daN)	Def. under load LD (mm)	Def. under load TD (mm)	Residual deflection LD (mm)	Residual deflection TD (mm)
PLACOPLATRE BA 18S	-	-	-	<= 0,8 mm	-	-	-
PLACOPLATRE BA 18S Marine	-	-	-	<= 0,8 mm	-	-	-

* LD: Longitudinal direction; TD: Transverse direction

Gypsum plasterboards with 4 tapered edges: Specifications of tapered short edges

Trade reference	Width of tapered edges mini (mm)	Width of tapered edges maxi (mm)	Depth of tapered edges mini (mm)	Depth of tapered edges maxi (mm)
4PRO 13	45	80	0,8	2,3
4PRO PREMIUM 13	45	80	0,8	2,3
4PRO Activ'Air	45	80	0,8	2,3

Appendix to the certificate

Decision n° PP/02/65 dated 2022-03-21

DISTRIBUTIONS

Holder trade reference	Distributor's trade brand	Distributor	Thickness (mm)	Effective date
PLACOPLATRE	PLASTERPLAC	PLACOPLATRE	9,5-12,5-15	-
PLACOPLATRE	GYPROC A	PLACOPLATRE	9,5-12,5-15	-
PLACOPLATRE	BATIPLAC	PLACOPLATRE	9,5-12,5	-
PLACOPLATRE	VISTA PLAQUE	PLACOPLATRE	9,5-12,5	-
PLACODUR	PLASTERDUR	PLACOPLATRE	12,5-15	-
PLACODUR	GYPROC HD	PLACOPLATRE	12,5-15	-
PLACOFLAM	PLASTERFEU	PLACOPLATRE	12,5-15	-
PLACOFLAM	GYPROC SF	PLACOPLATRE	12,5-15	-
PLACOMARINE	PLASTERPLAC HYDRO	PLACOPLATRE	12,5	-
PLACOMARINE	GYPROC WR	PLACOPLATRE	12,5	-
PLACOMARINE	BATIPLAC 13 HYDRO	PLACOPLATRE	12,5	-
PLACOMARINE	VISTA PLAQUE 13 HYDRO	PLACOPLATRE	12,5	-
PLACOPHONIQUE BA 13	BATIPLAC 13 ACOUSTIQUE	PLACOPLATRE	12,5	-
PLACOPREMIUM BA 13	BATIPLAC 13 Finition	PLACOPLATRE	12,5	2007-12-18
PLACOPLATRE	DRYPLAC 13	PLACOPLATRE	12,5	2016-05-12
PLACOFLAM	BATIPLAC 13 Feu	PLACOPLATRE	12,5	2016-09-23