

# Certificat

## PLAQUES DE PLÂTRE

Cloisons, doublages et plafonds

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF Plaques de plâtre NF 081 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

**La société** **PLACOPLATRE**  
**Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris**  
**FR - 92400 COURBEVOIE**

**Code usine** **41**

le droit d'usage de la marque NF Plaques de plâtre pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

**Décision initiale d'admission n° PP/46/01 du 08/02/2018**

**Décision d'extension n° PP/46/12 du 03/05/2024**

**Cette décision se substitue à la décision n° PP/46/11 du 17/11/2023**

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable pendant 15 mois.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

### Selon la norme EN 520

Longueur, largeur et équerrage des plaques  
Largeur des amincis  
Absorption d'eau en surface et par immersion des plaques de type H1  
Dureté superficielle des plaques de type I

### Avec un niveau plus exigeant que la norme EN 520

Épaisseur des plaques  
Profondeur des amincis  
Résistance à la rupture par flexion, sens longitudinal et transversal  
Dureté superficielle des plaques de type A, H1, F

### Autres caractéristiques

Déformation sous charge, sens longitudinal et transversal  
Déformation résiduelle, sens longitudinal et transversal  
Masse surfacique

Ce certificat comporte 3 pages

Contact :  
[contacts-nf081@cstb.fr](mailto:contacts-nf081@cstb.fr)  
Tél. : 01 64 68 88 26

Par délégation  
du Président



Florian RASSE

## Annexe du certificat

Décision n° PP/46/12 du 03/05/2024

## LISTE DES PRODUITS CERTIFIÉS

Référence commerciale	Type (1)	Forme des bords (2)	Épaisseur (mm)	Longueur (m)	Largeur (m)	Date d'effet	Spécifications particulières
HABITO	F-I	BA	12,5	2,00 à 3,60	0,60 à 1,20	03/01/2017	OUI
HABITO H	F-H1-I	BA	12,5	2,00 à 3,60	0,60 à 1,20	03/01/2017	OUI
PLACOPLATRE® BA 13	A	BA, BD	12,5	2,00 à 3,60	0,60 à 1,20	17/11/2023	-

(1) Les plaques de type "F" doivent présenter les mêmes caractéristiques que les plaques de type "A".  
Leur résistance au feu, qui ne peut être appréciée que par des essais sur ouvrages complets, n'est pas traitée par la norme NF EN 520 et la marque NF.

(2) BA : Bords amincis - BB : Bords biseautés - BD : Bords droits - BM : Bords mixtes

## Annexe du certificat

Décision n° PP/46/12 du 03/05/2024

**SPÉCIFICATIONS PARTICULIÈRES**

Plaques de plâtre certifiées dans le cadre de l'Usage Élargi (Uel) et qui présentent des spécifications plus exigeantes que celles indiquées dans le référentiel de certification

Référence commerciale	Dureté superficielle	Résistance à la flexion SL (daN)	Résistance à la flexion ST (daN)	Déformation sous charge SL (mm)	Déformation sous charge ST (mm)	Déformation résiduelle SL (mm)	Déformation résiduelle ST (mm)
HABITO	13	-	-	<= 1,2 mm	<= 0,7 mm	-	-
HABITO H	13	-	-	<= 1,2 mm	<= 0,7 mm	-	-

\* SL : Sens longitudinal ; ST : Sens transversal

# Certificate

## GYPSUM PLASTERBOARD

Partitions, lining and ceilings

CSTB hereby certifies that the above-mentioned product complies with the characteristics described in the certification reference system NF Gypsum plasterboard NF081 in force, following an assessment performed according to the inspection procedures set out in this reference system.

By virtue of the present decision, CSTB grants:

**The Company** **PLACOPLATRE**  
**Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris**  
**FR - 92400 COURBEVOIE**

**Plant code** **41**

the right to use the NF mark Gypsum plasterboard for the product covered under this decision, throughout its period of validity and under the conditions stipulated under the NF general requirements and the above-mentioned reference system.

**Decision of initial admission n° PP/46/01 dated 2018-02-08**

**Decision of extension n° PP/46/12 dated 2024-05-03**

**This decision takes the place of the decision n° PP/46/11 dated 2023-11-17**

Except in case of withdrawal, suspension or modification, this certificate is valid for 15 months.

This valid certificate may be watched on the following web site <http://evaluation.cstb.fr> to check its validity.

## CERTIFIED CHARACTERISTICS

### As per standard EN 520

Length, width and boards squareness  
Width of tapered edges  
Surface water absorption and total water absorption for H1 type boards  
Surface hardness for I type boards

### With a tougher level than the EN 520 standard

Boards thickness  
Depth of tapered edges  
Flexural breaking load, longitudinal and transverse direction  
Surface hardness for type A, H1, F boards

### Other characteristics

Deflection under load, longitudinal and transverse direction  
Residual deflection, longitudinal and transverse direction  
Surface density

This certificate comprises 3 pages

Contact:  
[contacts-nf081@cstb.fr](mailto:contacts-nf081@cstb.fr)  
Tel.: +33 (0)1 64 68 88 26

For CSTB  
On behalf of the President



Florian RASSE

**Appendix to the certificate**

Decision n° PP/46/12 dated 2024-05-03

**LIST OF CERTIFIED PRODUCTS**

Trade reference	Type (1)	Edge profiles (2)	Thickness (mm)	Length (m)	Width (m)	Effective date	Special specifications
<b>HABITO</b>	F-I	BA	12,5	2,00 à 3,60	0,60 à 1,20	2017-01-03	OUI
<b>HABITO H</b>	F-H1-I	BA	12,5	2,00 à 3,60	0,60 à 1,20	2017-01-03	OUI
<b>PLACOPLATRE® BA 13</b>	A	BA, BD	12,5	2,00 à 3,60	0,60 à 1,20	2023-11-17	-

(1) Type "F" plasterboards have the same characteristics as Type "A" ones. Their fire resistance, which can only be assessed by tests on complete structures, is not certified by the NF mark.

(2) BA: tapered edges – BB: bevelled edges – BD: Straight edges – BM: Mixed edges

Appendix to the certificate

Decision n° PP/46/12 dated 2024-05-03

**SPECIAL SPECIFICATIONS**

Gypsum plasterboards certified for Extended Usage (Uel) with tougher specifications than those indicated in the certification reference system

Trade reference	Surface hardness	Flexural breaking load LD (daN)	Flexural breaking load TD (daN)	Def. under load LD (mm)	Def. under load TD (mm)	Residual deflection LD (mm)	Residual deflection TD (mm)
HABITO	13	-	-	<= 1,2 mm	<= 0,7 mm	-	-
HABITO H	13	-	-	<= 1,2 mm	<= 0,7 mm	-	-

\* LD: Longitudinal direction; TD: Transverse direction